

Izstrādājuma drošības datu lapa

Identifikācija

Kopējais nosaukums: Japanese red pigments

Reģistrācijas numurs: 5281049

Ķīmiskais nosaukums un tirdzniecības nosaukums: CI Red Pigments

CI 15850:1

Produkta klasifikācija: viskozs biezs šķidrums

Molekulārā formula: nav piemērojams

Fizikālā un ķīmiskā īpašība

Īpaša gravitāte (H₂O=1): Tipisks 1.10- 1.30

Tvaiku blīvums (Air=1): nav piemērojams

Šķīdība ūdenī: nešķīstošs, bet viegli sajaucams ar ūdeni

Reagētspēja ūdenī: nezināma

Izskats un smarža: sarkans viskozs šķidrums

Uzliesmošanas temperatūra: nav piemērojams

Ugunsdzēsšanas līdzekļi: *waterfog*, oglekļa dioksīds, sausās ķīmiskās vielas

Smagie metāli: Svins<20 ppm, Arsēns<3ppm Dzīvsudrabs< 1ppm

Fizikālās bīstamības

Stabilitāte: stabils

Izvairīties no: no skābas un sārmainas vides

Nesavienojamība: nezināma

Bīstami sadalīšanās produkti: nezināmi

Bīstama polimerizācija: nenotiks

Veselības apdraudējumi

Pazīmju un simptomu iedarbības: nav piemērojams

Ieelpošana (inhalācija): atstāt procedūras telpu vai atvērt logus vēdināšanai

Acis: skalot acis ar lielu daudzumu ūdens. Ja rodas iekaisums, jāmeklē medicīniskā palīdzība

Āda: noņemt, noslaukot, mazgāt ādu ar ziepēm un ūdeni

Norīšana: ja uzņem lielu produkta daudzumu, saņemt medicīnisko palīdzību

Īpaša aizsardzības informācija

Elpošanas orgānu aizsardzība: nav piemērojams

Ventilācija: nav piemērojams

Aizsargcimdi: ieteicams

Acu aizsardzība: aizsargbrilles

Citi aizsargapģērbs vai piederumi: nav piemērojams

Piesardzība un noplūde /noplūdes procedūras

Soļi, kas jāveic gadījumā, ja materiāls ir izbiris vai izlijis: nedaudz samitrināt ar ūdeni, lai samazinātu putekļus. Saslaucīt izlijušo materiālu un izmest pareizajā atkritumu konteinerā.

Atkritumu likvidēšanas metodes: Likvidēt saskaņā ar valsts un vietējiem noteikumiem.
